

RC造 耐震診断・改修設計標準料金表(税抜金額:¥)

RC-耐震診断				RC-耐震改修
m ²	①第3次診断	②第2次診断	③簡易診断	④耐震改修設計 (工事監理別途)
		↓		↓
300	556,000			583,000.-
400	668,000		↓	754,000.-
500	780,000	525,000	295,000.-	925,000.-
600	915,000	639,000	369,000.-	1,101,000.-
700	997,000	707,000	399,000.-	1,225,000.-
800	1,095,000	785,000	433,000.-	1,345,000.-
900	1,191,000	861,000	465,000.-	1,455,000.-
1000	1,265,000	925,000	495,000.-	1,545,000.-
1100	1,440,000	1,031,000	569,000.-	1,669,000.-
1200	1,528,000	1,100,000	608,000.-	1,808,000.-
1300	1,588,000	1,154,000	634,000.-	1,934,000.-
1400	1,684,000	1,232,000	672,000.-	2,072,000.-
1500	1,780,000	1,310,000	710,000.-	2,210,000.-
1600	1,895,000	1,407,000	767,000.-	2,303,000.-
1700	1,973,000	1,467,000	787,000.-	2,351,000.-
1800	2,049,000	1,525,000	805,000.-	2,407,000.-
1900	2,085,000	1,562,000	802,000.-	2,455,000.-
2000	2,155,000	1,615,000	815,000.-	2,515,000.-
2500	2,460,000	1,835,000	985,000.-	3,035,000.-
3000	2,685,000	2,015,000	1,145,000.-	3,545,000.-
4000	3,175,000	2,395,000	1,475,000.-	4,555,000.-
5000	3,585,000	2,685,000	1,785,000.-	5,535,000.-

- ① 第3次診断～現地調査(精密実態調査)結果に基づいた診断を行い、判定結果をお知らせします。調査費は別途見積りとしします。
- ② 第2次診断～現地調査(目視による実態調査まで)結果に基づいた診断を行い、判定結果をお知らせします。調査費は別途見積りとしします。
- ③ 簡易診断～下記の様にお考えの場合に適用し、第1次診断判定結果をお知らせします。
 - ・業務に支障をきたすような詳細な調査及び高度な診断を希望しない。
 - ・本格的な診断・改修の必要性を判断するための根拠がほしい。
 その後①または②に移行する場合は差分にてお引き受けします。
- ④ 耐震改修設計～診断の結果により内容が変化しますので、目安としての金額です。診断業務に引き続き耐震改修設計をお引き受けする場合は規模に応じて値引きします。
 - 1000m²以下→¥200,000.-
 - 2000m²以下→¥250,000.-
 - 2000m²超 →¥300,000.-

共通事項

- ①～④はいずれも竣工図または建築確認申請時の設計図書が必要です。
- 標準料金は、ほぼ整形な平面・立面形状の建築物を対象として診断を行った場合の金額です。したがって、形状が整形でない場合は別途見積りとしします。
- 実態調査のために必要となる仕上げ材の撤去・復旧工事及び仮設(足場)工事は業務対象外とします。
- 第2次・第3次診断及び改修設計で必要となる精密実態調査(地盤調査・コンクリート圧縮強度試験等)に要する費用は別途見積りとしします。
- 2000m²以上は100m²毎に直線的に補間した金額としします。また、左記の規模を超える場合は別途見積りとしします。
- 耐震改修設計料は原則として診断結果を考慮し算出します。
- 耐震診断・改修設計評価取得に要する手数料は表中の金額に含んでいません。評価取得に関しては別途見積りとしします。
- 業務完了後に下記の図書をお渡します。
 - ・①～③:耐震診断結果報告書 A4 3冊
 - ・④:耐震改修設計図書(計画図及び改修前後性能比較書) A4 3冊
 - ・①～④:図書データ収録CD 1枚

2013.04-改3